

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. LFMG-10/20

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **LFMG-10**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Plastová kotva pre ukotvenie vonkajších tepelnoizolačných, kompozitných systémov s omietkou.**
3. Výrobca: **Klimas Wkręt-met Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Splnomocnený zástupca: **Netýka sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 2+**
6. **Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330196-01-0604 edícia 10/2017**
Európske technické posúdenie: ETA-17/0450 - 30/03/2026
Orgán technického posudzovania: Deutsches Institut für Bautechnik
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1488

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre												
Charakteristická únosnosť v ťahu	Základný materiál	Betón C12/15	Betón C20/25-C50/60	Plná keramická tehla MZ	Plná vápennopiesková tehla KS	Vápennopieskové dierované tehly - KSL	Dierované keramické tehly – MEGA-MAX	Dierované keramické tehly Porotherm 25	Dierované keramické tehly HLZ	Dutinové bloky z ľahčeného betónu - HBL	Ľahčený betón - LAC	Pórbetónové bloky hustota 350 kg/m ³	Pórbetónové bloky hustota 650 kg/m ³
	NRK[kN]	0,65	0,90	0,75	0,75	0,50	NPD	0,40	0,40	NPD	0,75	0,40	0,50
Osová vzdialenosť a vzdialenosť od okraja	Min. osová vzdialenosť s _{min} =100mm					Min. vzdialenosť od okraja c _{min} = 100mm							
Posuny	N[kN]/ δ[mm]	NPD	0,22/0,3	0,25/0,5	0,25/0,5	0,17/0,3	NPD	0,13/0,8	0,13/0,7	NPD	0,25/0,3	0,13/0,2	0,17/0,2
Tuhosť tanierika	Priemer tanierika					60mm							
	Únosnosť tanierika					1,44kN							
	Tuhosť tanierika					0,4kN/mm							
Bodový prestup tepla	Bodový súčiniteľ prestupu tepla					0,004W/K* / 0,003W/K**							
	Hrúbka izolačného materiálu					80-300mm							

NRK – charakteristická únosnosť v ťahu ; N – ťahové zaťaženie ; δ – posun

*) povrchová montáž; **) zapustná montáž

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **Netýka sa**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísan(-a) za a v mene výrobcu:

Kuźnica Kiedrzyńska
15.06.2026

[miesto]
[dátum vydania]

[meno]
[podpis]